

FICHE TECHNIQUE

M. A. J. le 13/05/11

GEDEL

RENOVATEUR ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
RENOVATEUR SURFACES ENTARTREES ET SOLS BETON GRAS

DOMAINE D'APPLICATION / PROPRIETES :

Rénovateur Aluminium et Acier Inoxydables.

- Nettoyage et rénovation des surfaces en Aluminium et Acier Inoxydable.
- Dégraisse et décape en une seule opération.
- Retire graisse, huile, calamine.
- Elimine les oxydations et les salissures liées à la pollution.
- Ravive les surfaces en aluminium ternies par la pollution atmosphérique.
- Elimine les traces de rouille sur inox et le bleuissement des soudures.
- **GEDEL** s'utilise pour la remise en état du matériel de transport, bennes à ordures, camions-wagons citerne, containers de collecte.
- Trouve son emploi notamment dans les industries suivantes : service entretien, chantiers navals, industries pétrolières, sociétés d'autoroute, ferronnerie, chaudronnerie,...

Rénovateur surfaces.

- Le **GEDEL** est utilisé pour le nettoyage du carrelage dans les aires de lavage ainsi que les montants des portiques de lavage afin de neutraliser le calcaire.
- Le **GEDEL** peut être également utilisé pour le nettoyage de sol en béton lorsqu'il y a des traces de gras.



Ce produit n'est pas un nettoyant sol.

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : Liquide ambré
- Odeur : Piquante
- pH : < 1 (+/- 0.7)
- Densité : 1.08 (+/- 0.5)
- Exempt de phosphates.

MODE D'EMPLOI :

- Pour une remise en état des Aluminiums et Aciers Inoxydables, utiliser le **GEDEL** dilué de 20 à 50 % selon le degré d'encrassement. Laisser agir, frotter si nécessaire et rincer à l'eau.
- Pour les opérations de rénovation (traces de chauffe, bleuissement, auréoles, oxydation forte), la rénovation des surfaces entartreées, et le nettoyage des sols en béton gras, utiliser le **GEDEL** pur ou dilué à 50 %. Laisser agir. Toujours faire suivre d'un rinçage à l'eau.
- Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en haut.

PRECAUTIONS :

- Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué afin de déterminer les conditions de mise en œuvre et d'application, notamment pour les surfaces sensibles.
- **Ne pas utiliser sur aluminiums anodisés et surfaces vitrées**

HYGIENE ET SECURITE :

- Produit corrosif ; provoque de graves brûlures. Le port de lunettes, de gants imperméables et de vêtements de protection est nécessaire.
- Ne pas rejeter à l'égout ni dans le milieu naturel.
- Pour tous renseignements complémentaires, consulter **la fiche de données de sécurité**.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.